

ORCHESTRA MAX

Fiche technique



| CARACTÉRISTIQUES | VALEURS | | UNITÉ | NORMES |
|------------------|---------|-------|-------|--------|
| | CHAÎNE | TRAME | | |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------|
| Composition | 100% acrylique teint masse Sunacryl | | |
| Finition | Traitement déperlant - facile à nettoyer. | | |
| Armure | Canvas | | ISO 7211-1 |
| Poids | 320 | g/m ² | ISO 3801 |
| Epaisseur | 0.7 | mm | ISO 5084 |
| Laize | 120 | cm | EN 1773 |
| Longueur de rouleau | 60 | ml | |

RÉSISTANCE DU TISSU

| | | | | |
|----------------------------|------|-----|-----------|-------------|
| Resistance rupture | 154 | 105 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Allongement a la rupture | 37 | 32 | % | ISO 13934-1 |
| Resistance déchirure | 3 | 2 | daN | ISO 13937-1 |
| Rigidité | 950 | 680 | mN | ISO 2493 |
| Elongation sous charge | 3 | 7 | % | MO LAB 025 |
| Schmerber | 1200 | | mm | ISO 811 |
| Spray test | 4-5 | | Class / 5 | ISO 4920 |
| Oleofugation | 6 | | Class / 8 | ISO 14419 |
| Durabilité des résistances | 4 | | Class / 4 | EN 13561 |

RÉSISTANCE DES COLORIS

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|-------------|
| Solidite coloris UV - extérieur - 1000h | 4-5 | | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Solidite coloris UV - intérieure | 7-8 | | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Solidite coloris frottement sec | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Solidite coloris frottement humide | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Durabilité des coloris | 4 | | Class / 4 | EN 13561 |

UTILISATIONS

| | |
|---------------------------|---|
| Utilisations recommandées | Store banne, Store banne hollandaise, Store banne, Store fixe, Velours extérieur, Store en toile, Store de véranda, Pergola |
|---------------------------|---|

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

