
FICHE D'ENTRETIEN DES VERRIÈRES ALUMINIUM

La durabilité d'une menuiserie est intimement liée aux conditions de fonctionnement ainsi que d'entretien. D'une manière générale les menuiseries en aluminium ne nécessitent pas d'entretien poussé. Il est toutefois conseillé d'effectuer régulièrement certaines opérations afin d'optimiser la durée de vie et l'esthétisme de votre menuiserie.

ENTRETIEN DES VITRAGES : (régulièrement)

- ✔ Utiliser une éponge et un détergent classique pour fenêtres (pH compris entre 5 et 8) puis rincer à l'eau claire.
Dans le cas de taches plus tenaces il est possible d'utiliser des solvants **appropriés** (acétone, éthanol, white spirit) **en veillant à la compatibilité de ces produits avec le châssis aluminium de la menuiserie. Dans le cas d'une incompatibilité, prendre soin à ce que le produit ne rentre pas en contact avec le châssis.**
- ✘ Ne pas utiliser de produits alcalins, fluorés, abrasifs ou à base de polyuréthane.

ENTRETIEN DES CHÂSSIS EN ALUMINIUM : (1 à 2 fois par an)

- ✔ Dégager les trous de drainage situés dans le bas du châssis (se reporter à la photo située au verso de cette fiche d'entretien).
Utiliser une éponge et un détergent doux (pH compris entre 5 et 8).
- ✔ Dans le cas de taches tenaces, utiliser un solvant **approprié** (white spirit, pétrole désaromatisé ou éthanol) puis rincer à l'eau claire.
- ✘ Ne pas utiliser d'autres solvants (acétone, trichloréthylène...) ni de tampons abrasifs.

ATTENTION : Selon que votre menuiserie sera en aluminium anodisé ou aluminium laqué, les produits à utiliser pour l'entretien des châssis seront différents, votre attention particulière est attirée sur ce point.

En cas de doute sur l'utilisation d'un produit : ne pas l'utiliser mais se référer à cette fiche (ou bien contacter notre société).

REMARQUE : dans le cas d'un environnement agressif (air marin par exemple), l'entretien de vos menuiseries devra se faire plus fréquemment.